

デンヨー

発電機

— 可搬形ディーゼル発電機 —

DCA-25USIB3



DCA-45USKE



DCA-45USKB3

DCA-25USIB3

デンヨー

発電機

— 可搬形ディーゼル発電機 —

仕様諸元

	DCA-25USIB3	DCA-45USKE	DCA-45USKB3	DCA-60USIE
3電源仕様	標準(ワンタッチ切替)	標準(ワンタッチ切替)	標準(ワンタッチ切替)	標準(ワンタッチ切替)
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
三相4線式 200V級	出力 20/25kVA 電圧 200/220V 電流 57.7/65.6A	出力 37/45kVA 電圧 200/220V 電流 107/118A	出力 37/45kVA 電圧 200/220V 電流 107/118A	出力 50/60kVA 電圧 200/220V 電流 144/157A
三相4線式 400V級	出力 20/25kVA 電圧 400/440V 電流 28.9/32.8A	出力 37/45kVA 電圧 400/440V 電流 53.0/59.0A	出力 37/45kVA 電圧 400/440V 電流 53.0/59.0A	出力 50/60kVA 電圧 400/440V 電流 72.2/78.7A
単相3線式 100/200V級	出力 11.5/14.4kVA 電圧 100/110V 200/220V 電流 57.7A×2/65.6A ×257.7/65.6A	出力 21.4/26.0kVA 電圧 100/110V 200/220V 電流 107A×2/118A ×2107/118A	出力 21.4/26.0kVA 電圧 100/110V 200/220V 電流 107A×2/118A ×2107/118A	出力 28.9/34.6kVA 電圧 100/110V 200/220V 電流 144A×2/157A ×2144/157A
力率	三相0.8 単相1.0	三相0.8 単相1.0	三相0.8 単相1.0	三相0.8 単相1.0
エンジン	いすゞ BV-4LE2	クボタ V3800-DI-T-K3A	クボタ V3800-DI-T-K3A	いすゞ BJ-4JJ1X
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク	198L	170L	350L	170L
寸法 全長×全幅×全高	1,550×790 ×1,350mm	1,990×950 ×1,490mm	1,990×950 ×1,640mm	2,350×1,000 ×1,490mm
エコベース容量	—	154L	—	179L
乾燥質量	780kg	1,160kg	1,200kg	1,370kg
整備質量	965kg	1,330kg	1,530kg	1,550kg
騒音値	音響パワーレベル LwA 80dB 騒音指定 超低騒音型	音響パワーレベル LwA 81dB 騒音指定 超低騒音型	音響パワーレベル LwA 80dB 騒音指定 超低騒音型	音響パワーレベル LwA 83dB 騒音指定 超低騒音型
排出ガス指定	第3次	第3次	第3次	第3次
定価(税抜)	¥3,450,000	¥4,250,000	¥4,400,000	¥5,600,000

