

# デンヨー 発電機

## DCA-25LSKB



## DCA-25LSKE-D2



## DCA-45LSKB2



## DCA-60LSIB



# デンヨー 発電機

## 仕様

### 3電源仕様標準装備<特長>

- 大容量燃料タンク搭載で最大71時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)。
- オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。●電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。●2段階表示予警報灯を装備●3電源仕様標準装備
- 第3次排出ガス対策型建設機械指定機●超低騒音型建設機械指定機
- NETIS登録製品(登録番号:KT-100042-VE)

	DCA-25LSKB	DCA-25LSKE-D2	DCA-45LSKB2	DCA-60LSIB
3電源仕様	標準		標準	標準
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
三相4線式200V級 (出力)	20/25kVA	20/25kVA	37/45kVA	50/60kVA
(電圧)	200/220V	200/220V	200/220V	200/220V
(電流)	57.7/65.6A	57.7/65.6A	107/118A	144/157A
三相4線式400V級 (出力)	20/25kVA	20/25kVA	37/45kVA	50/60kVA
(電圧)	400/440V	400/440V	400/440V	400/440V
(電流)	28.9/32.8A	28.9/32.8A	53.4/59.0A	72.2/78.7A
単相3線式100/200V級 (出力)	11.5/14.4kVA	15/19kVA	21.4/26.0kVA	28.9/34.6kVA
(電圧)	100/110V 200/220V	100/110V 200/220V	100/110V 200/220V	100/110V 200/220V
(電流)	57.7A×2/65.6A× 2 57.7/65.6A	75.0/86.4A [37.5/43.2]	107A×2/118A×2 107/118A	144A×2/155A×2 144/155A
力率	三相0.8 単相1.0	三相0.8 単相1.0	三相0.8 単相1.0	三相0.8 単相1.0
エンジン	ホンダ V2403-K3A	ホンダ V2403-K3A	ホンダ V3600-T-K3A	いすゞBJ-4JJ1X
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク	175L	70L	350L	420L
全長×全幅×全高	1.540×700 ×1.260mm	1.600×700 ×1.040mm	1.850×880 ×1.600mm	2.090×980 ×1.540mm
エコベース容量	-	87.7L	-	-
乾燥質量	735kg	705kg	1.150kg	1.300kg
整備質量	905kg	785kg	1.470kg	1.690kg
排出ガス指定	第3次	第3次	第3次	第3次