

# YANMAR 0.12m<sup>3</sup>バックホー Vio25-6

— 輸送性と使いやすさを追求したあらゆる現場で頼もしい一台 —



機械質量	2,500 kg
バケット容量	0.08 m <sup>3</sup>
定格出力	15.2 kW
低騒音指定状況	超低
排ガス指定状況	3次対応

# YANMAR 0.12m<sup>3</sup>バックホー vio25-6

— 輸送性と使いやすさを追求したあらゆる現場で頼もしい一台 —



- 1. 板バネ式シリンダーガード**  
大事なロッドに傷がつかないように
- 2. H&クレーン仕様**  
もちろん吊り走行もできます〔OPTION〕
- 3. 油圧式クイックヒッチ**  
バケット交換には工具いらず、手間いらず〔OPTION〕
- 4. オートデセル・エコモード**  
無負荷時のエンジン自動減速機能&省エネで低燃費に貢献〔OPTION〕
- 5. ブーム高さ・アーム巻き込み制限機能**  
独自の方式で障害物やアタッチメントと作業機の接触を回避〔OPTION〕
- 6. 2柱キャノピー仕様 (TOPS/ヘッドガード基準)**  
万一の事故での被害を最小限に
- 7. スマートアシストリモート**  
機械の盗難を防ぐだけでなく稼働管理も可能
- 8. 最適なヒートバランス**  
あらゆる条件下でもヒートバランスを最適化
- 9. ヤンマーTNVエンジン**  
機械を熟知したヤンマー製エンジン搭載
- 10. 後方超小旋回**  
旋回時も後ろを気にせず安心