

発電機(13kVA)

軽量・小型ながら、充実した機能を設備

【超低騒音・低燃費・オイルガード】



寸法(長さ×幅×高さ)(mm)	1390×704×1012
本体乾燥質量(kg)	570
発電定格電圧(V)	三相200/220 単相3線式100/110、200/220
発電周波数(Hz)	50/60
発電定格出力(kVA)	三相4線式11/13、単相3線式6.5/7.5
発電定格電流(A)	三相4線式31.8/34.1、単相3線式32.5/34.1
発電力率	0.8(三相)/1.0(単相)
エンジン名称	クボタD1503
エンジン定格出力(kW/min ⁻¹)	11.5/1500(50Hz)、14.5/1800(60Hz)
使用燃料	軽油
燃料タンク容量(L)	62
連続運転時間(h)	25%負荷時:45 50%負荷時:33 75%負荷時:26(50Hz)、25%負荷時:37 50%負荷時:28 75%負荷時:22(60Hz)
騒音値(dB(A)/7m)[LwA音響パワーレベルdB]	55(50Hz)、58[LwA84](60Hz)
単相出力(コンセント出力)電圧(V)	100(50Hz)、110(60Hz)
単相出力(コンセント出力)出力(kVA)	1.5×4(50Hz) 1.65×4(60Hz)
励磁方式	ブラシレス
極数	4
燃料消費量(L/h)	50%負荷:1.88/2.21 75%負荷:2.38/2.82